

Rodz. Asortymentu	Wymiary [m/m]	Krycie [m ² /mb]	Ilość na palecie [szt.]	Waga jednostkowa [szt.]	Waga palety [szt.]
Dachówka podstawowa	380x185	30	470	2,1	1460
Dachówka okapowa	300x190	5,5	600	1,4	890
Dachówka grzbietowa	460x470	6	120	4	530
Gąsior kątowy	370	2,5	150	6,3	995

Podstawowe wymagania techniczne:

- 1 Ciężar pokrycia: 75 kg/m²
- 2 Minimalny spadek połaci dachu: > 350, dla spadku < 350
- wymóg zastosowania pełnej wodoszczelności powierzchni dachu pod dachówką.
- 3 Wentylacja połaci dachu, okapu, kalenicy: brak wymagań, naturalna wentylacja dachu.
- 4 Łączenie dachu: Zgodnie z instrukcją montażu, standardowo max do 170 mm, zalecane pełne deskowanie, przed deskowaniem / łączeniem należy określić długość krokwi w celu obliczenia dokładnego rozstawu dachówek (lub łąt), co pozwoli uzyskać założony efekt estetyczny dachu.
- 5 Podwiewanie, wnikanie śniegu: podczas ekstremalnych warunków pogodowych zwłaszcza poziomych wiatrów istnieje możliwość przedostania się śniegu/wody pod dachówkę, dla naszej strefy klimatycznej jest to zjawisko naturalne.
Warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia połaci jest prawidłowo wykonane hydroizolacji, czyli folii, deskowania lub/i papy.